

STANDAARD LEVERING

- Tegenstroomwisselaar (Eurovent gecertificeerd)
- Multi-speed centrifugaal ventilatoren (voorovergebogen schoepen)
- Omkasting opgebouwd met geëxtrudeerde aluminium profielen en dubbelwandige panelen (dikte 25mm)
- Luchtzijdige aansluitingen met ronde flensen, aansluitzijdig eenvoudig te configureren
- 5 bouwgroottes
- Automatische bypass
- Optionele naverwarming (elektrisch of met warmwater) geïntegreerd in de unit
- Optionele direct expansie koelbatterij (R410a) geleverd als externe module
- F7 filter in het (verselucht) toevoer deel van de WTW unit
- F5 filter in het (retourlucht) afvoer deel van de WTW unit
- Diverse regelingen CTR08-PH, EVO-PH of EVOD-PH-IP met MODBUS (RS485 of Ethernet)
- Optioneel RV-sensor
- Optioneel CO2 sensor
- Optioneel dakpanelen voor buitenopstelling
- Aansluitspanning 230V/1ph/50Hz



TECHNISCHE GEVEGENS & PRIJZEN

Type unit		EASY-T/1	EASY-T/1	EASY-T/1	EASY-T/1	EASY-T/1	EASY-T/2	EASY-T/2	EASY-T/2	EASY-T/2	EASY-T/2
Bouwgrootte		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Uitvoering		horizontaal	horizontaal	horizontaal	horizontaal	horizontaal	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal
Gegevens bij hoogtoeren:											
Ventilator voltage	V	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
Luchthoeveelheid	m ³ /h	360	720	1440	2520	2520	360	720	1440	2520	2520
Beschikbare externe statische druk	Pa	150	150	200	200	250	150	150	200	200	250
Opgenomen vermogen	kW	0,25	0,47	1,05	1,66	2,05	0,25	0,47	1,05	1,66	2,05
Geluidsvermogen (toevoer kanaal)	dB(A)	60,7	71,7	79,2	78,5	85,4	60,7	71,7	79,2	78,5	85,4
Gegevens bij middentoeren:											
Ventilator voltage	V	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2
Luchthoeveelheid	m ³ /h	235	620	1300	2200	2510	235	620	1300	2200	2510
Beschikbare externe statische druk	Pa	150	150	200	200	250	150	150	200	200	250
Opgenomen vermogen	kW	0,17	0,4	0,7	1,25	1,7	0,17	0,4	0,7	1,25	1,7
Geluidsvermogen (toevoer kanaal)	dB(A)	54,1	68	76,2	75,5	81,1	54,1	68	76,2	75,5	81,1
Gegevens bij laagtoeren:											
Ventilator voltage	V	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
Luchthoeveelheid	m ³ /h	155	450	1000	1520	2000	155	450	1000	1520	2000
Beschikbare externe statische druk	Pa	150	150	200	200	250	150	150	200	200	250
Opgenomen vermogen	kW	0,13	0,34	0,62	1,1	1,3	0,13	0,34	0,62	1,1	1,3
Geluidsvermogen (toevoer kanaal)	dB(A)	52,6	61,7	69,8	74,7	74,6	52,6	61,7	69,8	74,7	74,6
Rendement tegenstroomwisselaar	%	78,9	76,8	75,8	80,1	79,5	78,9	76,8	75,8	80,1	79,5
Geluidsvermogen unit (omkasting)	dB(A)	56,6	60,6	67,7	66,8	71,5	56,6	60,6	67,7	66,8	71,5
Filterklasse (toevoer)	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7
Filterklasse (afvoer)	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Elektrische naverwarming:											
Vermogen	kW	2	4	6	8	12	2	4	6	8	12
Bedrijfsstroom	A	8,7	17,4	26,1	11,6	17,4	8,7	17,4	26,1	11,6	17,4
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Afmetingen (bxdxh)	mm	1420x900x450	1420x900x550	1800x1100x840	2180x1340x1050	2180x1340x1050	1420x450x900	1420x550x900	1800x840x1100	2180x1050x1340	2180x1050x1340
Gewicht	kg	99	115	276	363	379	99	115	276	363	379
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale bedrijfsstroom	A	1,4	2,7	7,7	9,7	19,3	1,4	2,7	7,7	9,7	19,3
Basisprijzen:											
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH											
geen voor- of naverwarming		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1503300	1503301	1503302	1503303	1503304	1503320	1503321	1503322	1503323	1503324
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH en elektrische naverwarming (POST elect. 1F)											
Artikelnummer		1503305	1503306	1503307	1503308	1503309	1503325	1503326	1503327	1503328	1503329
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH en warmwater naverwarming (POST H2O Temp.)											
Artikelnummer		1503310	1503311	1503312	1503313	1503314	1503330	1503331	1503332	1503333	1503334
Accessoires:											
Meerprijs EVOD-PH-IP (t.o.v. EVO-PH)											
Artikelnummer		1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340
Meerprijs EVOD-PH-IP / RS485 (t.o.v. EVO-PH)											
Artikelnummer		1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341
Externe waterbatterij (koelen/verwarmen)											
Artikelnummer		1503342	1503343	1503344	1503345	1503346	1503342	1503343	1503344	1503345	1503346
CO2 sensor voor wandmontage											
Artikelnummer		1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347
CO2 sensor voor kanaal montage											
Artikelnummer		1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348
Dakpanelen voor unit voor buitenopstelling (T)											
Artikelnummer		1503349	1503350	1503351	1503352	1503353	1503354	1503355	1503356	1503357	1503358
Sifon (SIPH)											
Artikelnummer		1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359
Regeninslagkappen toevoer/afvoer (SKMF-R)											
Artikelnummer		1503360	1503361	1503362	1503363	1503364	1503360	1503361	1503362	1503363	1503364
Reservefilter M5 (FILTERS-M5)											
Artikelnummer		1503365	1503366	1503367	1503368	1503369	1503365	1503366	1503367	1503368	1503369
Aantal nodig		1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
Reservefilter F7 (FILTERS-F7)											
Artikelnummer		1503370	1503371	1503372	1503373	1503374	1503370	1503371	1503372	1503373	1503374
Aantal nodig		1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
Kortingsgroep											

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

