

STANDAARD LEVERING

- Tegenstroomwisselaar (Eurotest gecertificeerd)
- EC-ventilatoren (achterovergebogen schoepen)
- Omkasting opgebouwd met geëxtrudeerde aluminium profielen en dubbelwandige panelen (dikte 25mm)
- Luchtzijdige aansluitingen met ronde flensen, aansluitzijde eenvoudig te configureren
- 4 bouwgroottes (EASY-T/4) en 4 bouwgroottes (EASY-T/5)
- Automatische bypass
- Optionele naverwarming (elektrisch of met warmwater) geïntegreerd in de unit
- Optionele direct expansie koelbatterij (R410a) geleverd als externe module
- F7 filter in het (verselucht) toevoer deel van de WTW unit
- F4 filter in het (retourlucht) afvoer deel van de WTW unit
- Diverse regelingen CTR08-PH, EVO-PH of EVOD-PH-IP met MODbus (RS485 of Ethernet)
- Optioneel RV-sensor
- Optioneel CO2 sensor
- Optioneel dakpanelen voor buitenopstelling
- Aansluitspanning 230V/1ph/50Hz



TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Type unit		EASY-T/4 700	EASY-T/4 1100	EASY-T/4 2300	EASY-T/4 3400	EASY-T/5 700	EASY-T/5 1100	EASY-T/5 2500	EASY-T/5 3200	EASY-T/5 4500	EASY-T/5 5600
Bouwgroote		horizontaal	horizontaal	horizontaal	horizontaal	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal
Nominale gegevens											
Luchthoeveelheid	m ³ /h	540	900	1980	2916	576	900	2160	2988	4068	5220
Beschikbare externe statische druk	Pa	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250
Opgenomen vermogen	kW	0,32	0,35	0,83	1,27	0,29	0,33	0,81	1,47	2,59	2,88
Geluidsvermogen (toevoer kanaal)	dB(A)	61,9	61,6	69,3	70,9	55,9	56,2	64,8	68,4	73,4	77,9
Rendement tegenstroomwisselaar	%	78,9	76,8	75,8	80,1	82,2	82,2	84,6	85	84,9	85,6
Geluidsvermogen unit (omkasting)	dB(A)	51,8	59,6	66,8	68,6	52,2	51,4	59,8	63,2	68,4	73,3
Filterklasse (toevoer)	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7
Filterklasse (afvoer)	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Elektrische naverwarming:											
Vermogen	kW	2	3	6	8	2	3	6	8	12	16
Bedrijfsstroom	A	8,7	13	26	11,5	8,7	13	26	11,5	17,3	23
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Afmetingen (bxdxh)	mm	1590x740x360	1815x1240x420	2180x1640x495	2400x1740x635	1475x760x660	1645x960x760	2150x1060x1180	2305x1460x1180	2465x1360x1320	2545x1910x1320
Gewicht	kg	103	149	280	352	104	140	268	352	406	674
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale bedrijfsstroom	A	2,5	2,9	5,7	6,3	2,5	2,9	5,7	6,3	11,3	12,1
Basisprijzen:											
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH											
geen voor- of naverwarming		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1503500	1503501	1503502	1503503	1503520	1503521	1503522	1503523	1503524	1503525
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH en elektrische naverwarming (POST elect. 1F)											
Artikelnummer		1503504	1503505	1503506	1503507	1503526	1503527	1503528	1503529	1503530	1503531
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH en warmwater naverwarming (POST H2O Temp.)											
Artikelnummer		1503508	1503509	1503510	1503511	1503532	1503533	1503534	1503535	1503536	1503537
Basisprijs unit met regeling EVO-PH SH en direct expansie koelbatterij(R410A)											
Artikelnummer		1503512	1503513	1503514	1503515	1503538	1503539	1503540	1503541	1503542	1503543
Accessoires:											
Meerprijs EVOD-PH-IP (t.o.v. EVO-PH)											
Artikelnummer		1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340	1503340
Meerprijs EVOD-PH-IP / RS485 (t.o.v. EVO-PH)											
Artikelnummer		1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341	1503341
Kit voor constante druk (COP)											
Artikelnummer		1503550	1503551	1502552	1503553	1503516	1503517	1502518	1503519	1503554	1503555
Kit voor constante luchthoeveelheid (CAV)											
Artikelnummer		1503556	1503557	1503558	1503559	1503544	1503545	1503546	1503547	1503560	1503561
CO2 sensor voor wandmontage											
Artikelnummer		1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347	1503347
CO2 sensor voor kanaalmontage											
Artikelnummer		1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348	1503348
Dakpanelen voor unit voor buitenopstelling (T)											
Artikelnummer		1503562	1503563	1503564	1503565	1503566	1503567	1503568	1503569	1503570	1503571
Sifon (SIPH)											
Artikelnummer		1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359	1503359
Regeninstagkappen toevoer/afvoer (SKMF-R)											
Artikelnummer		1503572	1503573	1503574	1503575	1503548	150357349	1503598	1503599	1503576	1503577
Reservefilter M5 (FILTERS-M5)											
Artikelnummer		1503578	1503579	1503580	1503581	1503582	1503583	1503584	1503585	1503586	1503587
Aantal nodig		2	2	3	3	1	2	2	3	3	3
Reservefilter F7 (FILTERS-F7)											
Artikelnummer		1503588	1503589	1503590	1503591	1503592	1503593	1503594	1503595	1503596	1503597
Aantal nodig		2	2	3	3	1	2	2	3	2	3
Kortingsgroep											

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

