

STANDAARD LEVERING

- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Expansieventiel geïntegreerd in de unit
- 360° "Roundflow" uitblaaspaneel
- Condensliftpomp (tot 750mm)



56 t/m 112



22 t/m 45

TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binneneunit		Cassetteunit MDS-WAC-22-RF	Cassetteunit MDS-WAC-28-RF	Cassetteunit MDS-WAC-36-RF	Cassetteunit MDS-WAC-45-RF	Cassetteunit MDS-WAC-56-RF	Cassetteunit MDS-WAC-71-RF	Cassetteunit MDS-WAC-90-RF	Cassetteunit MDS-WAC-112-RF
Koelvermogen	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9	11,2
Opgenomen vermogen	kW	0,015	0,016	0,021	0,021	0,031	0,045	0,075	0,075
Verwarmingsvermogen	kW	2,4	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5
Opgenomen vermogen	kW	0,015	0,016	0,021	0,021	0,031	0,045	0,075	0,075
Nominale stroomsterkte	A	0,065	0,07	0,09	0,09	0,13	0,19	0,32	0,32
Afmeting binneneunit (bxdxh)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	840x840x230	840x840x230	840x840x300	840x840x300
Gewicht binneneunit	kg	16	16	17,5	17,5	24	24	27,4	27,4
Geluidsdrukkniveau (h/l)	dB(A)	35/33/23	35/33/23	41/35/28	41/35/28	43/38/34	45/39/34	47/41/36	47/41/36
Luchthoeveelheid (h)	m ³ /h	526/449/364	576/503/405	604/516/400	604/516/400	1029/857/704	1200/996/748	1596/1239/1034	1596/1239/1034
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koelleiding diameters	Inch	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
Unit									
Artikelnummer		1104206	1104231	1104336	1104240	1104211	1104216	1104220	1104225
Condenspompset (los geleverd)									
Artikelnummer		9011233	9011233	9011233	9011233	9011233	9011233	9011233	9011233
Bedrade wandbediening									
Artikelnummer		1707022	1707022	1707022	1707022	1707022	1707022	1707022	1707022
Kortingsgroep		C	C	C	C	C	C	C	C

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdrukkniveau gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.