WAW-R32 (I-GO mono R32) Hogewand single splitsysteem airconditioner / lucht-lucht warmtepomp

STANDAARD LEVERING

- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Dubbel instelbaar uitblaasrooster
- Eenvoudig uitneembaar reinigbaar luchtfilter
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R32 (t/m 5 mtr leidingwerk)







TECHNISCHE GEGEVENS

Set omschrijving		**WAW-25-R32**	**WAW-32-R32**	**WAW-46-R32**	**WAW-61-R32**
Type binnenunit		**IG-9 I**	**IG-12 I**	**IG-18 I**	**IG-24 I**
Type buitenunit		**IG-9 O**	**IG-12 O**	**IG-18 O**	**IG-24 O**
Koelvermogen	kW	2,5 (1,5 - 3,2)	3,2 (1,3 - 3,5)	4,6 (1,3 - 5,4)	6,1 (2,1 - 7,1)
Opgenomen vermogen	kW	0,67 (0,39 - 1,11)	1,06 (0,35 -1,28)	1,14 (0,35 - 1,63)	1,87 (0,4 - 2,7)
EER / SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
Energieklasse (ErP)		A++	A++	A++	A++
Jaarlijks energie verbruik	kWh	130	190	268	379
Verwarmingsvermogen	kW	2,5 (1,48 - 3,35)	3,2 (1,25 - 3,5)	4,2 (1,25 - 5,2)	6,1 (1,8 - 7,3)
Opgenomen vermogen	kW	0,6 (0,32 - 0,94)	1,02 (0,32 - 1,25)	1,24 (0,32 - 1,74)	1,24 (0,45 - 2,25)
COP / SCOP		4	4	4	4
Energieklasse (ErP)		A+	A+	A+	A+
Jaarlijks energie verbruik	kWh	659	945	1492	2024
Nominale stroomsterkte	A	2,91	4,6	5,39	8,13
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	780x202x276	780x202x276	850x202x276	1055x240x313
Gewicht binnenunit	kg	10	10	11	16
Geluidsdrukniveau (h/m/l)	dB(A)	37/28/19	40/28/19	42/30/19	46/35/19
Luchthoeveelheid (h/m/l)	m3/h	500/400/300	550/450/350	850/750/650	1300/1200/1100
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	715x540x235	715x540x235	850x605x295	850x605x295
Gewicht buitenunit	kg	25	25	38	38
Geluidsdrukniveau	dB(A)	53	53	55	55
Luchthoeveelheid	m3/h				
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	0,48 /0,367	0,55 / 0,421	1,01 / 0,772	1,5 / 1,14
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+1/2
Maximale leidinglengte	mtr	15	15	15	15
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	10	10
Voedingskabel (buitenunit)	mm2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Communicatiekabel	mm2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Bedrijfslimieten koelen	°C	tussen -15°C-52°C	tussen -15°C-52°C	tussen -15°C-52°C	tussen -15°C-52°C
Bedrijfslimieten verwarmen	°C	tussen -15°C-30°C	tussen -15°C-30°C	tussen -15°C-30°C	tussen -15°C-30°C
Artikelnummer binnenunit		1123400	1123402	1123404	1123406
Artikelnummer buitenunit		1123401	1123403	1123405	1123407
Kortingsgroep units		C	C	C	C
Accessoires:					
Set koelleidingen, lengte 5 m					
Artikelnummer		1750500	1750500	1750515	1750515
Set koelleidingen, lengte 10 m					
Artikelnummer		1750505	1750505	1750520	1750520
Set koelleidingen, lengte 15 m					
Artikelnummer		1750510	1750510	1750525	1750525
Set koelleidingen, lengte 20 m					
Artikelnummer		1750513	1750513	1750526	1750526
Muurconsole t.b.v. buitenunit					
Artikelnummer		1740500	1740500	1740500	1740500
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit					
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)					
Artikelnummer		9011237	9011237	9011237	9011237
WIFI voor IOS of Android					
Artikelnummer		1123408	1123408	1123408	1123408
Inbedrijfstellen (*)					
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent
Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
Geluidsdrukniveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m3 en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
Geluidsdrukniveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746
Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.
(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.
De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel(s) (9010855)
Inbedrijfstellen (conform de BRL100) is een netto prijs