

STANDAARD LEVERING

- GBS communicatie RS485
- Multifunctioneel regelpaneel
- Platenwisselaar (RVS)
- Optioneel met geïntegreerde sanitair water voorziening
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- RVS omkasting buitenunit
- Koudemiddelvulling R290 (natuurlijk koudemiddel)
- Cascade opstelling mogelijk
- Energieklasse A++
- Laag geluidsniveau buitenunit
- Watertemperaturen tot 70°C (warmtepompbedrijf)
- ISDE subsidie conform "Apparatenlijst Warmtepompen"



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type unit		FUSIO-AW CN HT 5a	FUSIO-AW CN HT 7a	FUSIO-AW CN HT 9a	FUSIO-AW CN HT 5a	FUSIO-AW CN HT 7a
Verwarmingsvermogen (1)	kW	7,1	8,5	10,1	7,1	8,5
Opgenomen vermogen (1)	kW	1,48	1,97	2,45	1,48	1,97
Nominale stroomsterkte (1)	A	2,67	3,55	4,42	2,67	3,55
COP (1)		4,8	4,3	4,12	4,8	4,3
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (2)	kW	4,6	6,3	7,5	4,6	6,3
COP (2)		3,2	3,2	3,12	3,2	3,2
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	330x550x955	330x550x955	330x550x955	330x550x955	330x550x955
Gewicht binnenunit	kg	25	25	25	25	25
Volume sanitair water tank (optie)	Ltr	180	180	180	180	180
Maximale watertemperatuur	°C	65	65	65	65	65
Waterhoeveelheid (nominaal)	m3/h	0,9/1,2	1,2/1,6	1,6/2,0	0,9/1,2	1,2/1,6
Wateraansluiting	Inch	1"	1"	1"	1"	1"
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	505x1320x930	505x1320x930	505x1320x930	505x1320x930	505x1320x930
Gewicht buitenunit	kg	141	146	149	141	146
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	57	57	62	57	57
Aansluitspanning	V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16	16
Type koudemiddel		R290	R290	R290	R290	R290
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	0,95 / 0,0285	1,1 / 0,033	1,17 / 0,0351	0,95 / 0,0285	1,1 / 0,033
Setprijs						
Artikelnummer		1603000	1603001	1603002	1603003	1603004
Kortingsgroep units		E	E	E	E	E
ISDE meldcode		KA14314	KA14318	KA14320	KA14315	KA14319
Indicatief subsidiebedrag (**)						
Accessoires:						
Inbedrijfstellen (*)						
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X

(1) Verwarmingsvermogen bij een watertraject in 30°C, uit 35°C en een buitenlucht temperatuur van 7°C (DB)/6°C (NB) conform EN14511

(2) Verwarmingsvermogen bij een watertraject in 30°C, uit 35°C en een buitenlucht temperatuur van -7°C (DB)/-6°C (NB) conform EN14511

Koelvermogen bij een watertraject in 23°C, uit 18°C en een buitenlucht temperatuur van 35°C conform EN14511

Geluidsdrukkniveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Bovenstaande units staan vermeld in de ISDE lijst (investeringsubsidie duurzame energie www.rvo.nl)

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

Accessoireprijzen horen bij de betreffende unit en kunnen niet voor andere producten gebruikt worden.

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

(**) Kijk voor de laatste up to date informatie op www.RVO.nl/ISDE