

STANDAARD LEVERING

- Inverter compressor
- Omkeerbare warmtepomp (verwarmen & Koelen)
- Multifunctioneel regelpaneel
- Platenwisselaar (RVS)
- Kanaalaansluitingen in verschillende configuraties
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- Compacte (monoblok) aales in één unit
- Koudemiddelvulling R410A
- GBS communicatie RS485
- Energieklasse A++
- RVS omkasting
- Laag geluidsniveau met "silent mode" setting
- Watertemperaturen tot 60°C (warmtepompbedrijf)
- ISDE subsidie conform "Apparatenlijst Warmtepompen"



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type unit		FUSIO-AW in 8	FUSIO-AW in 12
Verwarmingsvermogen (1)	kW	2,75 (2,75 - 7,00)	5,00 (5,10 - 11,5)
Opgenomen vermogen (1)	kW	0,59	1,04
Nominale stroomsterkte (1)	A	2,56	1,87
COP (1)		4,6	4,8
Energieklasse		A++	A++
Verwarmingsvermogen (2)	kW	6,00 (3,00 - 6,00)	9,00 (4,80 - 9,00)
COP (2)	kW	3	2,8
Koelvermogen	kW	6,00 (1,00 - 6,00)	8,50 (2,00 - 8,50)
Opgenomen vermogen	kW	2	3,03
Nominale stroomsterkte	A	8,69	5,46
EER		3	2,8
Waterhoeveelheid (nominaal)	l/h	600/600/1200	600/850/1420
Wateraansluiting	Inch	-	-
Afmeting (bx dxh)	mm	820x845x1420	820x845x1420
Gewicht	kg	138	154
Geluidsdruk niveau (max/min)	dB(A)	40/35	44/39
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	400/3/50
Afzekerwaarde	A	16	16
Type koudemiddel		R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	3,0 / 6,26	3,6 / 7,51
Setprijs			
Artikelnummer		1603030	1603031
Kortingsgroep units		E	E
ISDE meldcode		In behandeling	In behandeling
Indicatief subsidiebedrag (**)		o.a.	o.a.
Accessoires:			
Inbedrijfstellen (*)			
Artikelnummer		3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X

(1) Verwarmingsvermogen bij een watertraject in 30°C, uit 35°C en een buitenlucht temperatuur van 7°C (DB)/6°C (NB) conform EN14511

(2) Verwarmingsvermogen bij een watertraject in 30°C, uit 35°C en een buitenlucht temperatuur van -7°C (DB)/-6°C (NB) conform EN14511

Koelvermogen bij een watertraject in 23°C, uit 18°C en een buitenlucht temperatuur van 35°C conform EN14511

Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Bovenstaande units staan vermeld in de ISDE lijst (investeringssubsidie duurzame energie www.rvo.nl)

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

(**) Kijk voor de laatste up to date informatie op www.RVO.nl/ISDE