

STANDAARD LEVERING

- Scroll compressoren (2 stuks) met geluidsabsorberende omkasting
- 3D geluidwerende voorziening
- GBS communicatie
- Multifunctioneel regelpaneel
- Platenwisselaar (RVS) verdamper & condensor
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- Elektronisch expansieventiel
- Koudemiddelvulling R410A
- Laag geluidsniveau
- Zeer compacte afmeting
- Watertemperaturen tot 60°C (warmtepompbedrijf)
- ISDE subsidie conform "Apparatenlijst Warmtepompen"



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type unit		FUSIO-BW DUO 44	FUSIO-BW DUO 50	FUSIO-BW DUO 58	FUSIO-BW DUO 65	FUSIO-BW DUO 72	FUSIO-BW DUO 85
Verwarmingsvermogen	kW	44	50	58	64	72	85
Opgenomen vermogen	kW	9,4	10,5	12,1	13,8	15,5	18,6
Nominale stroomsterkte	A	16,9	18,9	21,8	24,89	27,97	33,55
COP		4,7	4,7	4,8	4,7	4,6	4,6
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Koelvermogen	kW	34	40	46	51	57	67
Afmeting (bxdxh)	mm	760x1180x1232	760x1180x1232	760x1180x1232	760x1180x1232	760x1180x1232	760x1180x1232
Gewicht	kg	415	415	445	445	475	475
Geluidsdruk niveau	dB(A)	53	55	55	56	57	58
Medium verwarmingszijde		water	water	water	water	water	water
Waterhoeveelheid (L/M/H)	m3/h	3,7/5,3/7,5	4,3/6,1/8,5	5,0/7,1/9,9	5,5/7,9/11,0	6,2/8,8/12,4	7,3/10,4/14,6
Wateraansluiting		2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Elektrische steunheater	kW	-	-	-	-	-	-
Medium bronzijde		water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)
Waterhoeveelheid (L/M/H)		7,7/8,9/10,3	8,9/10,2/11,9	10,4/11,9/13,9	11,5/13,1/15,3	12,9/14,7/17,2	15,1/17,2/20,1
Wateraansluiting		2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Aansluitspanning	V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Afzekerwaarde	A	20	25	25	32	32	40
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	8,0 / 16,71	8,3 / 17,33	10,1 / 21,09	9,7 / 20,25	11,4 / 23,81	11,4 / 23,81
Unitprijs (400/3/50 uitvoering)							
Artikelnummer		1603040	1603041	1603042	1603043	1603044	1603045
Kortingsgroep units		E	E	E	E	E	E
ISDE meldcode		KA14341	KA14342	KA14343	KA14344	In behandeling	In behandeling
Indicatief subsidiebedrag (**)						o.a.	o.a.
Inbedrijfstellen (*)							
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031	3000031

Verwarmingsvermogen bij een wateruitrede temperatuur van 35°C en een bron retourwater/glycol temperatuur 0°C (B0/W35) conform EN14511

Koelvermogen bij een watertraject in 23°C, uit 18°C conform EN14511

Geluidsdruk niveau unit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Bovenstaande units staan vermeld in de ISDE lijst (investeringsubsidie duurzame energie www.rvo.nl)

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

(**) Kijk voor de laatste up to date informatie op www.RVO.nl/ISDE