

### STANDAARD LEVERING

- Inverter scroll compressor met geluidsabsorberende omkasting
- 3D geluidwerende voorziening en compact design (29 dB(A))
- GBS communicatie
- Multifunctioneel regelpaneel
- Platenwisselaar (RVS) verdampers & condensator
- Geïntegreerd sanitairwatertank
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- Circulatiepomp bronzijde & gebruikerszijde geïntegreerd
- Expansievat bronzijde & gebruikerszijde geïntegreerd
- Elektronisch expansieventiel
- Koudemiddelvulling R410A
- Extreem laag geluidsniveau
- Zeer compacte afmeting



### TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type unit		FUSIO-BWS 4	FUSIO-WWS 4
Verwarmingsvermogen	kW	3,8	5,2
Opgenomen vermogen	kW	0,8	0,8
Nominale stroomsterkte	A	3,48	3,48
COP / SCOP		4,7 / 5,5	6,3 / 7,1
Energieklasse		A++	A++
Koelvermogen	kW	3	4,4
Afmeting (bxdxh)	mm	700x600x1900	700x600x1900
Gewicht	kg	300	300
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	29	29
Medium verwarmingszijde		water	water
Waterhoeveelheid	m3/h	0,35	0,51
Wateraansluiting		1"	1"
Elektrische steunheater	kW	2,5	2,5
Medium bronzijde		water/glycol (70/30)	water
Waterhoeveelheid		0,34	0,46
Wateraansluiting		1"	1"
Volume sanitairwatertank	Ltr	220	220
Tapwatertemperatuur	°C	60	60
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Afzekerwaarde	A	16	16
Type koudemiddel		R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	1,35 / 2,82	1,35 / 2,82
Unitprijs (230/1/50 uitvoering)		1601111	1601112
Artikelnummer		1601111	1601112
Unitprijs (400/3/50 uitvoering)		<b>o.a.</b>	<b>o.a.</b>
Kortingsgroep units		E	E
ISDE meldcode		In behandeling	In behandeling
Indicatief subsidiebedrag (**)		o.a.	o.a.
Inbedrijfstellen (*)			
Artikelnummer		3000031	3000031

Verwarmingsvermogen (WWS-unit) bij een wateruitrede temperatuur van 35°C en een bron retourwater temperatuur 10°C (B10/W35) conform EN14511  
 Verwarmingsvermogen (BWS-unit) bij een wateruitrede temperatuur van 35°C en een bron retourwater/glycol temperatuur 0°C (B0/W35) conform EN14511  
 Koelvermogen bij een watertraject in 23°C, uit 18°C conform EN14511  
 Geluidsdrukkniveau unit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746  
 Bovenstaande units staan vermeld in de ISDE lijst (investeringssubsidie duurzame energie [www.rvo.nl](http://www.rvo.nl))  
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.  
 (\*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.  
 (\*\*) Kijk voor de laatste up to date informatie op [www.RVO.nl/ISDE](http://www.RVO.nl/ISDE)