

**STANDAARD LEVERING**

- Scroll compressor met geluidsabsorberende omkasting
- 3D geluidwerende voorziening
- GBS communicatie
- Multifunctioneel regelpaneel
- Platenwisselaar (RVS) verdamper & condensor
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- Elektronisch expansieventiel
- Koudemiddelvulling R410A
- Laag geluidsniveau
- Zeer compacte afmeting
- Watertemperaturen tot 60°C (warmtepompbedrijf)
- ISDE subsidie conform "Apparatenlijst Warmtepompen"



**TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN**

Type unit		FUSIO-BWe 22	FUSIO-BWe 25	FUSIO-BWe 29	FUSIO-BWe 33
Verwarmingsvermogen	kW	21,5	24,6	29,1	32,9
Opgenomen vermogen	kW	4,8	5,4	6,2	7,1
Nominale stroomsterkte	A	8,66	9,74	11,18	12,81
COP		4,5	4,6	4,7	4,7
Energieklasse		A++	A++	A++	A++
Koelvermogen	kW	16,7	19,2	22,9	25,8
Afmeting (bxdxh)	mm	700x530x1260	700x530x1260	700x530x1260	700x530x1260
Gewicht	kg	200	205	215	215
Geluidsdruk niveau	dB(A)	42	44	44	45
Medium verwarmingszijde		water	water	water	water
Waterhoeveelheid (L/M/H)	m3/h	1,8/2,6/3,7	2,1/3,0/4,2	2,5/3,6/5,0	2,8/4,0/5,7
Wateraansluiting		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Elektrische steunheater	kW	-	-	-	-
Medium bronzijde		water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)	water/glycol (70/30)
Waterhoeveelheid (L/M/H)		3,8/4,3/5,0	4,3/5,0/5,8	5,2/5,9/6,9	5,8/6,7/7,8
Wateraansluiting		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Aansluitspanning	V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	3,8 / 7,93	4,2 / 8,77	5,2 / 10,86	5,2 / 10,86
Unitprijs (400/3/50 uitvoering)					
Artikelnummer		1603060	1603061	1603062	1603063
Kortingsgroep units		E	E	E	E
ISDE meldcode		KA14327	KA14328	KA14329	KA14330
Indicatief subsidiebedrag (**)					
Inbedrijfstellen (*)					
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031

Verwarmingsvermogen bij een wateruitrede temperatuur van 35°C en een bron retourwater/glycol temperatuur 0°C (B0/W35) conform EN14511

Koelvermogen bij een watertraject in 23°C, uit 18°C conform EN14511

Geluidsdruk niveau unit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Bovenstaande units staan vermeld in de ISDE lijst (investeringsubsidie duurzame energie www.rvo.nl)

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

(\*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

(\*\*) Kijk voor de laatste up to date informatie op www.RVO.nl/ISDE