

### STANDAARD LEVERING

- Geïntegreerde sanitairwater voorziening
- Ventilatielucht warmtepompmodule
- Verschillende bedrijfsmodussen: Auto/Eco/Boost/Silent/ Holiday
- Mogelijkheid voor aansluiten PV systeem
- Bespaart tot wel 75% op de kosten van traditioneel tapwaterbereiding
- Aansluitspanning 230V/1ph/50Hz
- Koudemiddelvulling R134a
- GBS communicatie RS485
- Energieklasse A++
- Laag geluidsniveau
- Watertemperaturen tot 60°C (warmtepompbedrijf)
- ISDE subsidie conform "Apparatenlijst Warmtepompen"



### TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type unit		FUSIO-DHW 190	FUSIO-DHW 260
Verwarmingsvermogen (1)	kW	1,8	1,8
Opgenomen vermogen (1)	kW	0,504	0,49
Nominale stroomsterkte (1)	A	2,19	2,13
COP (1)		3,57	3,67
Energieklasse		A++	A++
Inhoud sanitairwatertank	Liter	190	260
Elektrisch element	kW	1,5	1,5
Afmeting (diameterxh)	mm	603x1610	603x1960
Gewicht	kg	-	-
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	46	46
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Afzekerwaarde	A	16	16
Type koudemiddel		R134a	R134a
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	-	-
Setprijs			
Artikelnummer		1603010	1603011
Kortingsgroep units		E	E
ISDE meldcode		In behandeling	In behandeling
Indicatief subsidiebedrag (**)		o.a.	o.a.
Accessoires:			
Inbedrijfstellen (*)			
Artikelnummer		3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X

(1) Verwarmingsvermogen bij een watertraject in 30°C, uit 35°C en een buitenlucht temperatuur van 7°C (DB)/6°C (NB) conform EN14511

Geluidsdrukkniveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Bovenstaande units staan vermeld in de ISDE lijst (investeringsubsidie duurzame energie [www.rvo.nl](http://www.rvo.nl))

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

Accessoireprijzen horen bij de betreffende unit en kunnen niet voor andere producten gebruikt worden.

(\*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

(\*\*) Kijk voor de laatste up to date informatie op [www.RVO.nl/ISDE](http://www.RVO.nl/ISDE)