

**STANDAARD LEVERING**

- Compact alles in één unit
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Lagewand (IQ) / Hogewand montage (IC)
- Dubbel instelbaar uitblaasrooster
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Condensorlucht afvoer via 2 ronde gaten
- Eenvoudig uitneembaar reinigbaar luchtfilter
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R410A



Model IQ



Model IC

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Type unit		IQ-25H6	IQ-32	IC-24
Koelvermogen	kW	2,632	3,5	2,3
Opgenomen vermogen	kW	0,981	1,33	0,9
EER		2,67	2,43	2,55
Energieklasse (ErP)		A	B	B
Verwarmingsvermogen	kW	2,73	3,65	2,3
Opgenomen vermogen	kW	0,88	1,347	0,9
COP		3,1	2,61	2,55
Energieklasse (ErP)		A	B	C
Nominale stroomsterkte	A	4,3	6	4
Afmeting (bxdxh)	mm	1000x230x580	1000x245x580	950x195x430
Gewicht	kg	45	45	39
Geluidsdrukkniveau (h/m/l)	dB(A)	46/40/37	48/44/37	46/37
Luchthoeveelheid	m <sup>3</sup> /h	400	480	380
Maximale ruimteinhoud	m <sup>3</sup>	58	78	51
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO <sub>2</sub> eq	0,55 / 1,148	0,73 / 1,524	0,48 / 1,002
Buitenluchtaansluitdiameter	mm	2x162	2x162	2x200
Artikelnummer		1501151	1501152	1501153
Kortingsgroep		B	B	B

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent  
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent  
 Geluidsdrukkniveau gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m<sup>3</sup> en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent  
 Voor de bovengenoemde modellen geldt een wettelijke verwijderingsbijdrage waaraan Western zich conformeerd.  
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.