

STANDAARD LEVERING

- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R32 (t/m 5 mtr leidingwerk)
- 1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:5



TECHNISCHE GEGEVENEN & PRIJZEN

Systeem omschrijving		FJS-B2-18-R32	FJS-B3-24-R32	FJS-B4-28-R32	FJS-B4-36	FJS-B5-42
Type buitenunit		SKOV2-18 R32	SKOV3-24 R32	SKOV4-28 R32	SKOV4-36	SKOV5-42
Koelvermogen	kW	5,2 (2,1 - 5,9)	7,0 (2,3 - 8,45)	8,2 (2,3 - 10,55)	10,5 (2,6 - 11,7)	12,1 (2,6 - 13,5)
Opgenomen vermogen	kW	1,4 (0,56 - 1,59)	1,9 (1,05 - 2,85)	2,3 (1,1 - 3,2)	3,04 (1,3 - 3,6)	3,69 (1,4 - 4,2)
EER / SEER		3,71 / 6,1	3,68 / 6,1	3,57 / 6,10	3,45 / 6,10	3,28 / 5,6
Energieklasse (ErP)		A++	A++	A++	A++	A++
Verwarmingsvermogen	kW	5,2 (2,55 - 5,95)	7,0 (3,5 - 8,6)	8,2 (4,1 - 10,7)	10,5 (2,6 - 12,8)	12,5 (2,6 - 13,5)
Opgenomen vermogen	kW	1,25 (0,8 - 1,8)	1,65 (0,95 - 2,8)	2,1 (1,0 - 3,2)	2,8 (1,2 - 3,6)	3,6 (1,2 - 4,2)
COP / SCOP		4,16 / 4,00	4,24 / 4,00	3,9 / 4,00	3,75 / 4,00	3,47 / 4,00
Energieklasse (ErP)		A+	A+	A+	A+	A+
Nominale stroomsterkte	A	6,08	8,26	10	13,2	16,04
Afzekerwaarde	A	16	16	16	25	25
Afmeting (bx dx h)	mm	960x396x700	990x426x790	990x426x790	1020x396x998	1020x396x998
Gewicht	kg	45	60	64	84	85
Geluidsdruk niveau	dB(A)	54	55	55	58	58
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO ₂ eq	1,1 / 0,841	1,5 / 1,147	1,8 / 1,215	3,9 / 8,143	4,0 / 8,352
Koelleiding diameters	Inch	2x 1/4+3/8	3x 1/4+3/8	4x 1/4+3/8	1/4+3/8+1/4+1/2+1/4+3/8+2x1/4+1/2+1/4	
Maximale leidinglengte	mtr	20	60	70	70	75
Maximale leidinglengte per binnenunit		10	10	10	10	10
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	10	15	15
Voedingskabel	mm2	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Communicatiekabel	mm2	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Bedrijfslimieten koelen	°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C
Bedrijfslimieten verwarmen	°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C
Minimaal aantal binnendelen		1	2	2	2	2
Maximaal aantal binnendelen		2	3	4	4	5
Unitprijs		-	-	-	-	-
Artikelnummer		1123240	1123241	1123242	1123243	1123244
Kortingsgroep units		C	C	C	C	C
Accessoires:						
Muurconsole t.b.v. buitenunit		-	-	-	-	-
Artikelnummer		1740500	1740500	1740500	1740500	1740500
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit		-	-	-	-	-
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205	9041205
Inbedrijfstellen (*)		-	-	-	-	-
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent

Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent

Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

Inbedrijfstellen (conform de BRL100)

De modellen FJS-B4-36 en FJS-B5-42 komen in de loop van 2019 beschikbaar met koudemiddel R32.

