

STANDAARD LEVERING

- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator regelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- 360° "roundflow" uitblaaspaneel (18&24)
- Condenslift pomp (tot 750mm)
- Geschikt voor koudemiddel R32



TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

| Systeem omschrijving | | FJS-WAC-12C-R32 | FJS-WAC-18C-R32 | FJS-WAC-18-R32 | FJS-WAC-24-R32 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Type binneneenheid | | CASK-12C | CASK-18C | CASK-18 | CASK-24 |
| Koelvermogen | kW | 3,5 | 5,2 | 5,2 | 7 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,045 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 3,5 | 5,2 | 5,2 | 7 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,045 |
| Nominale stroomsterkte | A | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 |
| Afmeting (bxdxh) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x225 | 840x840x225 |
| Gewicht | kg | 21,2 | 21,2 | 35,5 | 35,5 |
| Geluidsdruk niveau | dB(A) | 42/36/32 | 42/36/32 | 44/38/35 | 44/38/35 |
| Luchthoeveelheid | m ³ /h | 700 | 760 | 1250 | 1250 |
| Aansluitspanning | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Type koudemiddel | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Koelleiding diameters | Inch | 1/4+3/8 | 1/4+1/2 | 1/4+5/8 | 1/4+5/8 |
| Communicatiekabel | mm ² | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 |
| Unitprijs | | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1123200 | 1123201 | 1123202 | 1123203 |
| Kortingsgroep units | | C | C | C | C |
| Accessoires: | | | | | |
| Set koelleidingen, lengte 5 m | | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750500 | 1750515 | 1750600 | 1750600 |
| Set koelleidingen, lengte 10 m | | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750505 | 1760520 | 1760605 | 1760605 |
| Set koelleidingen, lengte 15 m | | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750510 | 1750525 | 1750610 | 1750610 |
| Set koelleidingen, lengte 20 m | | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750513 | 1750526 | 1750615 | 1750615 |
| Condenspomp (los geleverd) | | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 9011233 | 9011233 | 9011233 | 9011233 |
| Kortingsgroep accessoires | | X | X | X | X |

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneenheid van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenenheid van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneenheid van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenenheid van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau binneneenheid gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel 5x1mm² (9010794).

