

STANDAARD LEVERING

- Bedrade wandbediening
- Ventilator regelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Geschikt voor koudemiddel R32



FJS-WAD

FJS-WAD PLUS



TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Systeem omschrijving		FJS-WAD-12 PLUS-R32	FJS-WAD-18 PLUS-R32	FJS-WAD-09-R32	FJS-WAD-12-R32	FJS-WAD-18-R32	FJS-WAD-24-R32
Type binneneenheid		DBIS-12 PLUS	DBIS-18 PLUS	DBIS-09	DBIS-12	DBIS-18	DBIS-24
Koelvermogen	kW	3,3	5	2,6	3,5	5,2	7
Opgenomen vermogen	kW	0,041	0,05	0,036	0,041	0,05	0,06
Verwarmingsvermogen	kW	3,8	5,8	2,6	3,5	5,2	7
Opgenomen vermogen	kW	0,041	0,05	0,036	0,041	0,05	0,06
Nominale stroomsterkte	A	0,18	0,22	0,16	0,18	0,22	0,24
Afmeting (bxdxh)	mm	730x200x600	730x200x600	700x450x200	700x450x200	1000x450x200	1300x450x200
Gewicht	kg	17	23	16,5	17	23	27
Externe beschikbare druk	Pa	44	47	30/28/27/25	30/28/27/25	30/28/27/25	51/48/46/42
Luchthoeveelheid	m ³ /h	700	850	600	800	920	1300
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+5/8
Communicatiekabel	mm ²	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Unitprijs	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer	-	-	-	1123205	1123206	1123207	1123208
Kortingsgroep units		C	C	C	C	C	C
Accessoires:							
Set koelleidingen, lengte 5 m		-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750500	1750515	1750500	1750500	1750515	1750600
Set koelleidingen, lengte 10 m		-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750505	1760520	1750505	1750505	1760520	1760605
Set koelleidingen, lengte 15 m		-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750510	1750525	1750510	1750510	1750525	1750610
Set koelleidingen, lengte 20 m		-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750513	1750526	1750513	1750513	1750526	1750615
Condenspomp (los geleverd)		-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		9011233	9011233	9011233	9011233	9011233	9011233
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneenheid van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent

Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneenheid van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent

Geluidsdrumniveau binneneenheid gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel 5x1mm² (9010794)

