

STANDAARD LEVERING

- Buitenunit watergekoeld speciaal voor binnenopstelling
- DC inverter compressor
- Waterregelventiel
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr leidingwerk)



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binnenunit		Wandsysteem IDRA	Wandsysteem IDRA	Wandsysteem IDRA	Wandsysteem PICCOLO	Wandsysteem PICCOLO
Type buitenunit		SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24	TPW-12	TPW-18
Type buitenunit		IDRA-12H	IDRA-18H	IDRA-24H	PIC-12C	PIC-18C
Koelvermogen	kW	3,8 (2,2-4,6)	5,4 (1,2-6,9)	6,8 (1,5-7,4)	3,6	5,3
Opgenomen vermogen	kW	0,7 (0,45-1,35)	1,1 (0,3-2,0)	1,4 (0,35-2,4)	0,9	1,3
EER		5,43	4,9	4,86	4	4,08
Energieklasse (ErP)		A++	A++	A++	A	A
Verwarmingsvermogen	kW	4,8 (2,3-6,9)	6,0 (3,0-7,8)	7,2 (3,3-10,0)	-	-
Opgenomen vermogen	kW	0,88 (0,38-1,55)	1,15 (0,8-2,3)	1,45 (0,9-2,4)	-	-
COP		5,45	5,22	5,17	-	-
Energieklasse (ErP)		A+	A+	A+	-	-
Nominale stroomsterkte	A	3,83	5	6,3	3,91	5,65
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16	16
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	884x205x298	1003x222x310	1003x222x310	884x205x298	1003x310x222
Gewicht binnenunit	kg	11,5	14,5	17	11,5	14,5
Geluidsdrumniveau (h/l)	dB(A)	42/39/36/26/19	46/42/39/36/19	48/45/42/39/19	42/39/33/26	46/42/39/36
Luchthoeveelheid (h)	m ³ /h	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1050/950/850	660/540/460/330	800/720/610/520
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	437x266x511	500x280x570	500x280x570	405x235x432	405x235x432
Gewicht buitenunit	kg	32	40	45	32	40
Geluidsdrumniveau	dB(A)	42	43	45	46	47
Wateraansluiting	Inch	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"
Waterhoeveelheid (min/max)	l/h	69-220	80-300	100-350	105	150
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO ₂ eq	0,95 / 1,983	1,55 / 3,236	1,6 / 3,341	-	-
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+5/8	1/4+1/2	1/4+1/2
Maximale leidinglengte	mtr	20	25	25	20	20
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	15	5	5
Minimale intrede water	°C	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C
Prijs binnenunit		€ 325	€ 475	€ 605	€ 2.450	€ 2.940
Artikelnummer		1123211	1123212	1123213	1123224	1123225
Prijs buitenunit		€ 3.760	€ 4.750	€ 4.975	-	-
Artikelnummer		1123220	1123221	1123222	-	-
Kortingsgroep units		D	D	D	D	D
Accessoires:						
Set koelleidingen, lengte 5 m		€ 135	€ 160	€ 195	€ 160	€ 160
Artikelnummer		1750500	1750515	1750600	1750515	1750515
Set koelleidingen, lengte 10 m		€ 255	€ 290	€ 390	€ 290	€ 290
Artikelnummer		1750505	1750520	1750605	1750520	1750520
Set koelleidingen, lengte 15 m		€ 350	€ 415	€ 535	€ 415	€ 415
Artikelnummer		1750510	1750525	1750610	1750525	1750525
Set koelleidingen, lengte 20 m		€ 425	€ 505	€ 675	€ 505	€ 505
Artikelnummer		1750513	1750526	1750615	1750526	1750526
Muurconsole t.b.v. buitenunit		€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140
Artikelnummer		1740500	1740500	1740500	1750500	1750500
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit		€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)		€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
Artikelnummer		9011237	9011237	9011237	9011237	9011237
Inbedrijfstellen (*)		€ 420	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdrumniveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagaltijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsdrumniveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel(s)

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

STANDAARD LEVERING

- Buitenunit watergekoeld speciaal voor binnenopstelling
- DC inverter compressor
- Waterregelventiel
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr leidingwerk)



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binnenuit	Cassettesysteem IDRA		Cassettesysteem IDRA		Cassettesysteem IDRA		Cassettesysteem IDRA	
	CASK-12C	IDRA-12H	CASK-18C	IDRA-18H	CASK-24	IDRA-24H	CASK-36	IDRA-36HT
Type buitenunit								
Koelvermogen	kW	3,8 (2,2-4,6)	5,4 (1,2-6,9)	6,8 (1,5-7,4)	11,5 (3,8-12,9)			
Opgenomen vermogen	kW	0,7 (0,45-1,35)	1,1 (0,3-2,0)	1,4 (0,35-2,4)	2,73 (1,2-3,5)			
EER		5,43	4,9	4,86	4,21			
Energieklasse (ErP)		A++	A++	A++	A++			
Verwarmingsvermogen	kW	4,8 (2,3-6,9)	6,0 (3,0-7,8)	7,2 (3,3-10,0)	12,8 (4,0-13,5)			
Opgenomen vermogen	kW	0,88 (0,38-1,55)	1,15 (0,8-2,3)	1,45 (0,9-2,4)	2,8 (1,2-3,9)			
COP		5,45	5,22	5,17	4,57			
Energieklasse (ErP)		A+	A+	A+	A++			
Nominale stroomsterkte	A	3,83	5	6,3	5,05			
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16			
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	600x600x240	600x600x240	840x840x225	840x840x225			
Gewicht binnenunit	kg	18	21	45	50			
Geluidsdruk niveau (h/l)	dB(A)	46/42/38	46/42/38	46/42/39	53/50/47			
Luchthoeveelheid (h)	m3/h	750	980	1200	1600			
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	437x266x511	500x280x570	500x280x570	440x317x765			
Gewicht buitenunit	kg	32	40	45	78			
Geluidsdruk niveau	dB(A)	42	42	43	45			
Wateraansluiting	Inch	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"			
Waterhoeveelheid (min/max)	m3/h	69-135	100-280	110-350	130-850			
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50			
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A			
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	0,95 / 1,983	1,55 / 3,236	1,6 / 3,341	3,5 / 7,308			
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+5/8	3/8 +5/8			
Maximale leidinglengte	mtr	20	25	25	30			
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	15	15			
Minimale intrede water	°C	8°C	8°C	8°C	8°C			
Prijs binnenunit		€ 910	€ 970	€ 1.055	€ 1.210			
Artikelnummer		1123200	1123201	1123203	1123204			
Prijs buitenunit		€ 3.760	€ 4.750	€ 4.975	€ 6.375			
Artikelnummer		1123220	1123221	1123222	1123223			
Kortingsgroep units		D	D	D	D			
Accessoires:								
Set koelleidingen, lengte 5 m		€ 135	€ 160	€ 195	€ 230			
Artikelnummer		1750500	1750515	1750600	1750530			
Set koelleidingen, lengte 10 m		€ 255	€ 290	€ 390	€ 415			
Artikelnummer		1750505	1750520	1750605	1750535			
Set koelleidingen, lengte 15 m		€ 350	€ 415	€ 535	€ 600			
Artikelnummer		1750510	1750525	1750610	1750540			
Set koelleidingen, lengte 20 m		€ 425	€ 505	€ 675	€ 750			
Artikelnummer		1750513	1750526	1750615	1750541			
Muurconsole t.b.v. buitenunit		€ 140	€ 140	€ 140	€ 140			
Artikelnummer		1740500	1740500	1740500	1740500			
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit		€ 95	€ 95	€ 95	€ 95			
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205			
Condenspompset (los geleverd)		€ 495	€ 495	€ 495	€ 495			
Artikelnummer		9011233	9011233	9011233	9011233			
Inbedrijfstellen (*)		€ 420	€ 420	€ 420	€ 420			
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031			
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X			

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m3 en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel(s)

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

STANDAARD LEVERING

- Buitenunit watergekoeld speciaal voor binnenopstelling
- DC inverter compressor
- Waterregelventiel
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr leidingwerk)



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binnenuit	Type buitenunit	Kanaalsysteem IDRA		Kanaalsysteem IDRA		Kanaalsysteem IDRA	
		DBIS-12	IDRA-12H	DBIS-18	IDRA-18H	DBIS-24	IDRA-24H
Koelvermogen	kW	3,8 (2,2-4,6)		5,4 (1,2-6,9)		6,8 (1,5-7,4)	
Opgenomen vermogen	kW	0,7 (0,45-1,35)		1,1 (0,3-2,0)		1,4 (0,35-2,4)	
EER		5,43		4,9		4,86	
Energieklasse (ErP)		A++		A++		A++	
Verwarmingsvermogen	kW	4,8 (2,3-6,9)		6,0 (3,0-7,8)		7,2 (3,3-10,0)	
Opgenomen vermogen	kW	0,88 (0,38-1,55)		1,15 (0,8-2,3)		1,45 (0,9-2,4)	
COP		5,45		5,22		5,17	
Energieklasse (ErP)		A+		A+		A+	
Nominale stroomsterkte	A	3,83		5		6,3	
Afzekerwaarde	A	16		16		16	
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	700x450x200		1000x450x200		1300x450x200	
Gewicht binnenunit	kg	17		21		27	
Geluidsdruk niveau (h/l)	dB(A)	36/34/24		44/40/37		46/42/38	
Luchthoeveelheid (h)	m3/h	600/540/490		840/750/680		980	
Externe statische druk	Pa	60		70		70	
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	437x266x511		500x280x570		500x280x570	
Gewicht buitenunit	kg	32		40		45	
Geluidsdruk niveau	dB(A)	42		43		45	
Wateraansluiting	Inch	3/8"		1/2"		1/2"	
Waterhoeveelheid (min/max)	m3/h	50-140		80-300		100-350	
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Type koudemiddel		R410A		R410A		R410A	
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	0,95 / 1,983		1,55 / 3,236		1,6 / 3,341	
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8		1/4+1/2		1/4+5/8	
Maximale leidinglengte	mtr	20		25		25	
Maximaal hoogteverschil	mtr	10		10		15	
Minimale intrede water	°C	8°C		8°C		8°C	
Prijs binnenunit		€ 610		€ 765		€ 960	
Artikelnummer		1123206		1123207		1123208	
Prijs buitenunit		€ 3.760		€ 4.750		€ 4.975	
Artikelnummer		1123220		1123221		1123222	
Kortingsgroep units		D		D		D	
Accessoires:		1123220		1123221		1123222	
Set koelleidingen, lengte 5 m		€ 135		€ 160		€ 230	
Artikelnummer		1750500		1750515		1750530	
Set koelleidingen, lengte 10 m		€ 255		€ 290		€ 415	
Artikelnummer		1750505		1750520		1750535	
Set koelleidingen, lengte 15 m		€ 350		€ 415		€ 600	
Artikelnummer		1750510		1750525		1750540	
Set koelleidingen, lengte 20 m		€ 425		€ 505		€ 750	
Artikelnummer		1750513		1750526		1750541	
Muurconsole t.b.v. buitenunit		€ 140		€ 140		€ 140	
Artikelnummer		1740500		1740500		1740500	
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit		€ 95		€ 95		€ 95	
Artikelnummer		9041205		9041205		9041205	
Condenspompset (los geleverd)		€ 495		€ 495		€ 495	
Artikelnummer		9011233		9011233		9011233	
Inbedrijfstellen (*)		€ 358		€ 358		€ 358	
Artikelnummer		3000031		3000031		3000031	
Kortingsgroep accessoires		X		X		X	

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een waterintrede temperatuur buitenunit van 12°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een waterintrede temperatuur buitenunit van 12°C conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m3 en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel(s)

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

STANDAARD LEVERING

- Buitenunit speciaal voor binnenopstelling geschikt voor kanaalaansluiting
- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Condensliffpomp (CASK)
- Koudemiddelvulling R32 (t/m 5 mtr leidingwerk)



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Set omschrijving		Wandsysteem ELFO	Cassettesysteem ELFO	Consolesysteem ELFO	Kanaalsysteem ELFO	Kanaalsysteem ELFO
Type binneneunit		SKIV-12	CASK-12C	CNS-12	DBIS-12	DBIS-12 PLUS
Type buiteneunit		ELFO-12	ELFO-12	ELFO-12	ELFO-12	ELFO-12
Koelvermogen	kW	3,5 (1,4 - 4,2)	3,5 (1,4 - 4,2)	3,5 (1,4 - 4,2)	3,5 (1,4 - 4,2)	3,5 (1,4 - 4,2)
Opgenomen vermogen	kW	1,42 (0,45 - 1,6)	1,42 (0,45 - 1,6)	1,42 (0,45 - 1,6)	1,42 (0,45 - 1,6)	1,42 (0,45 - 1,6)
EER		2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Energieklasse (ErP)		A	A	A	A	A
Verwarmingsvermogen	kW	3,5 (1,4 - 4,3)	3,5 (1,4 - 4,3)	3,5 (1,4 - 4,3)	3,5 (1,4 - 4,3)	3,5 (1,4 - 4,3)
Opgenomen vermogen	kW	1,27 (0,45 - 1,55)	1,27 (0,45 - 1,55)	1,27 (0,45 - 1,55)	1,27 (0,45 - 1,55)	1,27 (0,45 - 1,55)
COP		2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Energieklasse (ErP)		A	A	A	A	A
Nominale stroomsterkte	A	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16	16
Afmeting binneneunit (bx dx h)	mm	850x291x203	570x570x260	700x215x600	700x450x200	730x200x600
Gewicht binneneunit	kg	10	21,2	17	17	17
Geluidsdrukkniveau (h/m/l)	dB(A)	40/35/22/20	39/33/30/26	45	42/34/31/30	44
Luchthoeveelheid (h/m/l)	m ³ /h	580/500/300/230	700	650	800	700
Afmeting buiteneunit (bx dx h)	mm	786x315x558	786x315x558	786x315x558	786x315x558	786x315x558
Gewicht buiteneunit	kg	41	41	41	41	41
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	59	59	59	59	59
Luchthoeveelheid	m ³ /h	800	800	800	800	800
Diameter kanaal/aantal	mm	200 / 2	200 / 2	200 / 2	200 / 2	200 / 2
Maximaal kanaalstuk	mtr	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
Koudemiddelvulling	kg/tCO ₂ eq	0,75 / 0,506	0,75 / 0,506	0,75 / 0,506	0,75 / 0,506	0,75 / 0,506
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+3/8
Maximale leidinglengte	mtr	20	20	20	20	20
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	10	10	10
Voedingskabel (buiteneunit)	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Communicatiekabel	mm ²	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Bedrijfslijmieten koelen	°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C
Bedrijfslijmieten verwarmen	°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C
Prijs binneneunit				o.a.		o.a.
Artikelnummer		1123211	1123200	-	1123206	-
Prijs buiteneunit						
Artikelnummer		1123226	1123226	1123226	1123226	1123226
Setprijs				o.a.		o.a.
Kortingsgroep units		D	D	D	D	D
Accessoires:						
Set koelleidingen, lengte 5 m						
Artikelnummer		1750500	1750500	1750500	1750500	1750500
Set koelleidingen, lengte 10 m						
Artikelnummer		1750505	1750505	1750505	1750505	1750505
Set koelleidingen, lengte 15 m						
Artikelnummer		1750510	1750510	1750510	1750510	1750510
Set koelleidingen, lengte 20 m						
Artikelnummer		1750513	1750513	1750513	1750513	1750513
Condensopvangbak						
Artikelnummer		1123100	1123100	1123100	1123100	1123100
Steunventilator (condensorlucht)						
Artikelnummer		1123110	1123110	1123110	1123110	1123110
Kit elektrische verwarming (500W)						
Artikelnummer		1123120	1123120	1123120	1123120	1123120
Demper van 200mm naar 160mm						
Artikelnummer		1123130	1123130	1123130	1123130	1123130
Verloop van 200mm naar 160mm						
Artikelnummer		1123140	1123140	1123140	1123140	1123140
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buiteneunit						
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)						
Artikelnummer		9011237	9011233	9011233	9011233	9011233
Inbedrijfstellen (*)						
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdrukkniveau binneneunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsdrukkniveau buiteneunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.


(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.
 De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurroomkabel 5x1mm² (9010794)
 Inbedrijfstellen (conform de BRL100) is een netto prijs

STANDAARD LEVERING

- Buitenunit speciaal voor binnenopstelling geschikt voor kanaalaansluiting
- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Condensliftpomp (CASK)
- Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr leidingwerk)



SKIV



CASC



CNS



DBIS



DBIS-PLUS

TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Set omschrijving		Wandsysteem ELFO	Cassettesysteem ELFO	Cassettesysteem ELFO	Kanaalsysteem ELFO	Kanaalsysteem ELFO
Type binnenunit		SKIV-18	CASK-18C	CASK-18	DBIS-18	DBIS-18 PLUS
Type buitenunit		ELFO-18	ELFO-18	ELFO-18	ELFO-18	ELFO-18
Koelvermogen	kW	5,28 (1,0 - 6,7)	5,28 (1,0 - 6,7)	5,28 (1,0 - 6,7)	5,28 (1,0 - 6,7)	5,28 (1,0 - 6,7)
Opgenomen vermogen	kW	2,02 (0,6 - 2,5)	2,02 (0,6 - 2,5)	2,02 (0,6 - 2,5)	2,02 (0,6 - 2,5)	2,02 (0,6 - 2,5)
EER		2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Energieklasse (ErP)		A	A	A	A	A
Verwarmingsvermogen	kW	5,57 (1,2 - 6,3)	5,57 (1,2 - 6,3)	5,57 (1,2 - 6,3)	5,57 (1,2 - 6,3)	5,57 (1,2 - 6,3)
Opgenomen vermogen	kW	2,06 (0,6 - 2,5)	2,06 (0,6 - 2,5)	2,06 (0,6 - 2,5)	2,06 (0,6 - 2,5)	2,06 (0,6 - 2,5)
COP		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Energieklasse (ErP)		B	B	B	B	B
Nominale stroomsterkte	A	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16	16
Afmeting binnenunit (bx dx h)	mm	972x302x224	570x570x260	840x840x225	1000x450x200	730x200x600
Gewicht binnenunit	kg	13	21,2	35,5	23	23
Geluidsdruk niveau (h/m/l)	dB(A)	47/44/31/29	41/35/32/29	42/39/36	44/39/36/34	47
Luchthoeveelheid (h/m/l)	m ³ /h	850/760/570/480	760	1250	920	850
Afmeting buitenunit (bx dx h)	mm	1124x456x700	1124x456x700	1124x456x700	1124x456x700	1124x456x700
Gewicht buitenunit	kg	70	70	70	70	70
Geluidsdruk niveau	dB(A)	57	57	57	57	57
Luchthoeveelheid	m ³ /h	800	800	800	800	800
Diameter kanaal/aantal	mm	200 / 4	200 / 4	200 / 4	200 / 4	200 / 4
Maximaal kanaalstuk	mtr	<2	<2	<2	<2	<2
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO ₂ eq	1,5 / 3,132	1,5 / 3,132	1,5 / 3,132	1,5 / 3,132	1,5 / 3,132
Koelleiding diameters	Inch	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2
Maximale leidinglengte	mtr	25	25	25	25	25
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	10	10	10
Voedingskabel (buitenunit)	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Communicatiekabel	mm ²	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Bedrijfslimieten koelen	°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C	tussen -15°C-55°C
Bedrijfslimieten verwarmen	°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C	tussen -20°C-30°C
Prijs binnenunit						o.a.
Artikelnummer		1123212	1123201	1123202	1123207	-
Prijs buitenunit						
Artikelnummer		1123227	1123227	1123227	1123227	1123227
Setprijs						o.a.
Kortingsgroep units		D	D	D	D	D
Accessoires:						
Set koelleidingen, lengte 5 m						
Artikelnummer		1750515	1750515	1750515	1750515	1750515
Set koelleidingen, lengte 10 m						
Artikelnummer		1750520	1750520	1750520	1750520	1750520
Set koelleidingen, lengte 15 m						
Artikelnummer		1750525	1750525	1750525	1750525	1750525
Set koelleidingen, lengte 20 m						
Artikelnummer		1750526	1750526	1750526	1750526	1750526
Condensopvangbak						
Artikelnummer		1123102	1123102	1123102	1123102	1123102
Stuunventilator (condensorlucht)						
Artikelnummer		1123111	1123111	1123111	1123111	1123111
Kit elektrische verwarming (500W)						
Artikelnummer		1123120	1123120	1123120	1123120	1123120
Demper van 200mm naar 160mm						
Artikelnummer		1123130	1123130	1123130	1123130	1123130
Verloop van 200mm naar 160mm						
Artikelnummer		1123140	1123140	1123140	1123140	1123140
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit						
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)						
Artikelnummer		9011237	9011233	9011233	9011233	9011233
Inbedrijfstellen (*)						
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.
 De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurroomkabel 5x1mm² (9010794)
 Inbedrijfstellen (conform de BRL100) is een netto prijs

ELFO buitenunit: ELFO2-14H

1 binnenunit		2 binnenunits	
07		07+07	09+09
09		07+09	
12		07+12	

ELFO buitenunit: ELFO2-18

1 binnenunit		2 binnenunits	
07		07+07	09+09
09		07+09	09+12
12		07+12	

ELFO buitenunit: ELFO3-24

2 binnenunits			3 binnenunits		
07+07	07+18	09+18	07+07+07	07+09+09	09+09+09
07+09	09+09		07+07+09	07+09+12	09+09+12
07+12	09+12		07+07+12	07+12+12	

IDRA buitenunit: IDRA2-18H

1 binnenunit		2 binnenunits	
07		07+07	09+09
09		07+09	09+12
12		07+12	12+12

IDRA buitenunit: IDRA3-24H

2 binnenunits				3 binnenunits			
07+07	07+18	09+18	18+18	07+07+07	07+09+09	09+09+09	09+09+18
07+09	09+09	12+12		07+07+09	07+09+12	09+09+12	
07+12	09+12	12+18		07+07+12	07+12+12	12+12+12	

IDRA buitenunit: IDRA4-28H

2 binnenunits				3 binnenunits			
07+07	07+18	09+18	18+18	07+07+07	07+09+09	09+09+09	09+09+18
07+09	09+09	12+12		07+07+09	07+09+12	09+09+12	09+12+18
07+12	09+12	12+18		07+07+12	07+12+12	12+12+12	12+12+18

(vervolg) IDRA buitenunit: IDRA4-28H

4 binnenunits					
07+07+07+07	07+07+09+09	07+07+12+18	07+09+09+18	07+12+12+12	09+09+09+18
07+07+07+09	07+07+09+12	07+07+18+18	07+09+12+12	07+12+12+18	09+09+12+12
07+07+07+12	07+07+09+18	07+09+09+09	07+09+12+18	09+09+09+09	
07+07+07+18	07+07+12+12	07+09+09+12	07+09+18+18	09+09+09+12	