

### STANDAARD LEVERING

- Buitenunit watergekoeld speciaal voor binnenopstelling
- DC inverter compressor
- Waterregelventiel
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr leidingwerk)



### TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binnenunit Type buitenunit	Wandsysteem PICCOLO		
	TPW-12 PIC-12C	TPW-18 PIC-18C	
Koelvermogen	kW	3,6	5,3
Opgenomen vermogen	kW	0,9	1,3
EER		4	4,08
Energieklasse (ErP)		A	A
Verwarmingsvermogen	kW	-	-
Opgenomen vermogen	kW	-	-
COP		-	-
Energieklasse (ErP)		-	-
Nominale stroomsterkte	A	3,91	5,65
Afzekerwaarde	A	16	16
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	884x205x298	1003x222x310
Gewicht binnenunit	kg	11,5	14,5
Geluidsdrukkniveau (h/l)	dB(A)	42/39/36/26	46/42/39/36
Luchthoeveelheid (h)	m <sup>3</sup> /h	660/540/460/330	800/720/610/520
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	405x235x432	405x235x432
Gewicht buitenunit	kg	32	40
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	46	47
Wateraansluiting	Inch	3/8"	3/8"
Waterhoeveelheid (min/max)	l/h	105	150
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO <sub>2</sub> eq	-	-
Koelleiding diameters	Inch	1/4+1/2	1/4+1/2
Maximale leidinglengte	mtr	20	20
Maximaal hoogteverschil	mtr	5	5
Minimale intrede water	°C	8°C	8°C
Binnenunit			
Artikelnummer		1123224	1123225
Buitenunit			
Artikelnummer		-	-
Kortingsgroep units		D	D
Accessoires:			
Set koelleidingen, lengte 5 m			
Artikelnummer		1750515	1750515
Set koelleidingen, lengte 10 m			
Artikelnummer		1750520	1750520
Set koelleidingen, lengte 15 m			
Artikelnummer		1750525	1750525
Set koelleidingen, lengte 20 m			
Artikelnummer		1750526	1750526
Muurconsole t.b.v. buitenunit			
Artikelnummer		1740500	1740500
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit			
Artikelnummer		9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)			
Artikelnummer		9011237	9011237
Inbedrijfstellen (*)			
Artikelnummer		3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent  
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent  
 Geluidsdrukkniveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m<sup>3</sup> en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent

Geluidsdrukkniveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijeveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel(s)

(\*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.