

## STANDAARD LEVERING

- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Expansieventiel geïntegreerd in de unit
- Voor wand- of plafondmontage



## TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binneneunit		Wand/Plafondmontage	Wand/Plafondmontage	Wand/Plafondmontage	Wand/Plafondmontage	Wand/Plafondmontage	Wand/Plafondmontage	Wand/Plafondmontage
		MDS-WAF-36-R4A	MDS-WAF-45-R4A	MDS-WAF-56-R4A	MDS-WAF-71-R4A	MDS-WAF-90-R4A	MDS-WAF-112-R4A	MDS-WAF-140-R4A
Koelvermogen	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	9	11,2	14
Opgenomen vermogen	kW	0,023	0,094	0,094	0,094	0,126	2x0,065	2x0,065
Verwarmingsvermogen	kW	4	5	6,3	8	10	12,5	15
Opgenomen vermogen	kW	0,023	0,094	0,094	0,094	0,126	2x0,065	2x0,065
Nominale stroomsterkte	A	0,1	0,41	0,41	0,41	0,54	0,57	0,57
Afmeting binneneunit (bxdxh)	mm	990x203x660	990x203x660	990x203x660	990x203x660	1280x203x660	1670x244x680	1670x244x680
Gewicht binneneunit	kg	25	27	27	27	33,5	49	49
Geluidsrukniveau (h/l)	dB(A)	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	45/43/40	58/56/55	58/56/55
Luchthoeveelheid (h)	m <sup>3</sup> /h	550/480/420	930/830/720	930/830/720	930/830/720	1280/1170/1050	1890/1700/1580	1890/1700/1580
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koelleiding diameters	Inch	1/4+1/2	1/4+1/2	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
Unitprijs								
Artikelnummer		1104310	1104315	1104320	1104325	1104330	1104335	1104340
Condenspompset (los geleverd)								
Artikelnummer		9011233	9011233	9011233	9011233	9011233	9011233	9011233
Bedrade wandbediening								
Artikelnummer		1707022	1707022	1707022	1707022	1707022	1707022	1707022
Kortingsgroep		C	C	C	C	C	C	C

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 35°C conform Eurovent  
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent  
 Geluidsrukniveau binneneunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m<sup>3</sup> en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent  
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.