

## STANDAARD LEVERING

- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Expansieventiel geïntegreerd in de unit



## TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type binneneunit		Wandunit MDS-WAW-22-R4A-S	Wandunit MDS-WAW-28-R4A-S	Wandunit MDS-WAW-36-R4A-S	Wandunit MDS-WAW-45-R4A-S	Wandunit MDS-WAW-56-R4A-S
Koelvermogen	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Opgenomen vermogen	kW	0,019	0,019	0,022	0,026	0,031
Verwarmingsvermogen	kW	2,4	3,2	4	5	6,3
Opgenomen vermogen	kW	0,019	0,019	0,022	0,026	0,031
Nominale stroomsterkte	A	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13
Afmeting binneneunit (bxdkh)	mm	915x290x230	915x290x230	915x290x230	1072x315x230	1072x315x230
Gewicht binneneunit	kg	12	12	12	14,4	14,4
Geluidsdrukkniveau (h/l)	dB(A)	31/30/29	31/30/29	31/30/29	38/36/34	45/38/34
Luchthoeveelheid (h)	m <sup>3</sup> /h	505/462/417	505/462/417	564/499/460	841/705/577	915/840/708
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koelleiding diameters	Inch	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2	1/4+1/2	3/8 + 5/8
Unitprijs						
Artikelnummer		1104286	1104291	1104296	1104301	1104306
Condenspompset (los geleverd)						
Artikelnummer		9011237	9011237	9011237	9011237	9011237
Bedrade wandbediening						
Artikelnummer		1707022	1707022	1707022	1707022	1707022
Kortingsgroep		C	C	C	C	C

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent  
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent  
 Geluidsdrukkniveau binneneunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m<sup>3</sup> en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent  
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.