

STANDAARD LEVERING

- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Verticale of horizontale montage
- Eenvoudig uitneembaar reinigbaar luchtfilter
- Laag geluidsniveau
- Montagebeugels
- Koudemiddelvulling R32 (t/m 8 mtr leidingwerk)



WAF-26C/35C



WAF-53/71/105/140/158



TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Set omschrijving		WAF-26C-R32	WAF-35C-R32	WAF-53-R32	WAF-71-R32	WAF-105-R32	WAF-140-R32	WAF-158-R32
Type binneneunit		CNS-09	CNS-12	CFIV-18H6	CFIV-24H6	CFIV-36H6	CFIV-48H6	CFIV-60H6
Type buiteneunit		SKOV-09	SKOV-12	UOV-18H6	UOV-24H6	UOV-36HT6	UOV-48HT6	UOV-60HT6
Koelvermogen	kW	2,6 (0,6 - 4,4)	3,5 (0,7 - 5,7)	5,27 (0,7 - 6,1)	6,89 (1,2 - 8,2)	10,5 (2,9 - 12,0)	14,0 (4,1 - 16,4)	15,8 (4,9 - 18,1)
Opgenomen vermogen	kW	0,7	0,9	1,6	2,13	3,27	5,5	6,06
EER / SEER		3,47 / 6,5	3,42 / 6,3	3,24 / 6,1	3,23 / 6,1	3,23 / 6,1	2,56 / 6,1	2,61 / 6,1
Energieklasse (ErP)		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Jaarlijks energie verbruik	kWh	262	396	304	396	602	815	912
Verwarmingsvermogen	kW	2,6 (0,6 - 4,9)	3,5 (0,8 - 6,4)	5,57 (0,8 - 7,0)	7,62 (1,2 - 8,6)	11,13 (2,6 - 13,1)	16,12 (4,4 - 18,4)	18,17 (5,2 - 20,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,7	0,9	1,5	2,05	3	5,05	6,036
COP / SCOP		3,76 / 4,0	3,72 / 4,0	3,71 / 4,0	3,72 / 4,0	3,71 / 4,0	3,19 / 4,0	3,01 / 4,0
Energieklasse (ErP)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Jaarlijks energie verbruik	kWh	1748	2114	1610	1890	3045	4025	4165
Nominale stroomsterkte	A	3,04	3,91	6,95	9,26	5,89	9,92	10,93
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16	16	16	16
Afmeting binneneunit (bxdxh)	mm	700x215x600	700x215x600	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
Gewicht binneneunit	kg	16	17	26	27	42	42	42
Geluidsrukniveau (h/m/l)	dB(A)	42	45	45/40/37	50/46/41	51/47/42	54/50/46	54/47/42
Luchthoeveelheid (h/m/l)	m3/h	550	650	902/786/677	1208/1066/853	2160/1844/1431	2329/1930/1417	2450/1834/1426
Afmeting buiteneunit (bxdxh)	mm	800x333x554	800x333x554	800x333x554	845x363x702	946x410x810	952x410x1333	952x410x1333
Gewicht buiteneunit	kg	35	35,5	35	49	80	108	112
Geluidsrukniveau	dB(A)	57	56,5	56,5	60,5	60	63	66
Luchthoeveelheid	m3/h	-	-	-	-	-	-	-
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	1,1 / 0,742	1,8 / 1,215	1,35 / 0,911	1,5 / 1,0125	2,4 / 1,62	2,8 / 1,89	2,95 / 1,99
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+1/2	3/8+5/8	3/8+5/8	3/8+5/8	3/8+5/8
Maximale leidinglengte	mtr	25	30	30	50	65	65	65
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	20	20	25	30	30	30
Voedingskabel (buiteneunit)	mm2	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Communicatiekabel	mm2	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Bedrijfslimieten koelen	°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C
Bedrijfslimieten verwarmen	°C	tussen -15°C-24°C	tussen -15°C-24°C	tussen -20°C-24°C	tussen -20°C-24°C	tussen -20°C-24°C	tussen -20°C-24°C	tussen -20°C-24°C
Prijs binneneunit		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1123422	1123423	1123424	1123425	1123426	1123427	1123428
Prijs buiteneunit		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1123429	1123440	1123430	1123431	1123432	1123433	1123434
Setprijs		-	-	-	-	-	-	-
Kortingsgroep units		C	C	C	C	C	C	C
Accessoires:								
Set koelleidingen, lengte 5 m		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750500	1750515	1750515	1750530	1750530	1750530	1750530
Set koelleidingen, lengte 10 m		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750505	1750520	1750520	1750535	1750535	1750535	1750535
Set koelleidingen, lengte 15 m		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750510	1750525	1750525	1750540	1750540	1750540	1750540
Set koelleidingen, lengte 20 m		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1750513	1750526	1750526	1750541	1750541	1750541	1750541
Muurconsole t.b.v. buiteneunit		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		1740500	1740500	1740500	1740500	1740500	1740500	1740500
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buiteneunit		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205	9041205	9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		9011237	9011237	9011237	9011237	9011237	9011237	9011237
Inbedrijfstellen (*)		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsrukniveau binneneunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m3 en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsrukniveau buiteneunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroombekabel 5x1mm2 (9010794)

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

