

STANDAARD LEVERING

- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Bedrade bediening voor wandmontage
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Potentiaalvrij contact voor vrijgave
- Potentiaalvrij contact voor alarm melding
- Automatische herstart na spanningsonderbreking
- Koudemiddel lekdetectie systeem
- Koudemiddelvulling R410A (t/m 5 mtr leidingwerk)



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Type unit		WASR-18IN	WASR-24IN
Koelvermogen	kW	5,3 (1,9 - 6,1)	7,0 (2,7 - 7,9)
Opgenomen vermogen	kW	1,63 (0,15 - 2,35)	2,3 (0,23 - 3,03)
EER / SEER		3,25 / 6,8	3,04 / 6,4
Energieklasse		A++	A++
Nominale stroomsterkte	A	7,1	10,0
Afzekerwaarde	A	16	16
Afmeting binnenunit (bxdxh)	mm	964x222x325	1106x232x342
Gewicht binnenunit	kg	10,1	13,2
Geluidsdruk niveau (h/m/l)	dB(A)	45/43/34	47/45/35
Luchthoeveelheid (h/m/l)	m3/h	870/730/500	1176/921/446
Afmeting buitenunit (bxdxh)	mm	800x333x554	845x363x702
Gewicht buitenunit	kg	37,8	48,4
Geluidsdruk niveau	dB(A)	58	61
Luchthoeveelheid	m3/h	2100	2700
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R410A	R410A
Koudemiddelvulling	kg/tCO2eq	1,48	2,0
Koelleiding diameters	Inch	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Maximale leidinglengte	mtr	30	50
Maximaal hoogteverschil	mtr	20	25
Voedingskabel (buitenunit)	mm2	3 x 2,5	3 x 2,5
Communicatiekabel	mm2	5 x 1,5	5 x 2,5
Bedrijfslimieten koelen	°C	tussen -15°C-50°C	tussen -15°C-50°C
Set			
Artikelnummer		1101512	1101513
Kortingsgroep units		C	C
Accessoires:			
Set koelleidingen, lengte 5 m			
Artikelnummer		1750515	1750530
Set koelleidingen, lengte 10 m			
Artikelnummer		1750520	1750535
Set koelleidingen, lengte 15 m			
Artikelnummer		1750525	1750540
Set koelleidingen, lengte 20 m			
Artikelnummer		1750526	1750541
Muurconsole t.b.v. buitenunit			
Artikelnummer		1740500	1740500
Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit			
Artikelnummer		9041205	9041205
Condenspompset (los geleverd)			
Artikelnummer		9011237	9011237
MODbus communicatie module		op aanvraag	op aanvraag
Artikelnummer		n.v.t.	n.v.t.
N+1 regelkast voor 2 units (*)			
Artikelnummer		9010154	9010154
N+1 regelkast voor 3 units (*)			
Artikelnummer		9010155	9010155
Inbedrijfstellen (*)			
Artikelnummer		3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent

Geluidsdruk niveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m3 en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent

Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroombakel(s)

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen en N+1 kastjes is netto excl. B.T.W.