

## STANDAARD LEVERING

- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -20°C
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Dubbel instelbaar uitblaasrooster
- Eenvoudig uitneembaar reinigbaar luchtfilter
- Laag geluidsniveau
- Koudemiddelvulling R32 (t/m 5 mtr leidingwerk)



## TECHNISCHE GEGEVENS &amp; PRIJZEN

Set omschrijving		WAW-SKY-26-R32	WAW-SKY-35-R32	WAW-SKY-53-R32	WAW-SKY-65-R32
Type binnenunit		SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24
Type buitenunit		SKOV-09	SKOV-12	SKOV-18	SKOV-24
Type unit		SKV-09	SKV-12	SKV-18	SKV-24
Koelvermogen	kW	2,6 (0,4 - 3,3)	3,5 (0,55 - 4,0)	5,27 (1,0 - 6,7)	6,45 (1,4 - 7,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,79 (0,15 - 1,43)	1,01 (0,18 - 1,56)	1,54 (0,32 - 2,64)	1,84 (0,38 - 2,8)
EER / SEER		3,47 / 6,7	3,47 / 6,5	3,42 / 6,2	3,51 / 6,4
Energieklasse (ErP)		A++	A++	A++	A++
Jaarlijks energie verbruik	kWh	130	190	268	379
Verwarmingsvermogen	kW	2,8 (0,4 - 4,1)	3,65 (0,6 - 5,13)	5,5 (1,1 - 6,8)	6,6 (1,5 - 7,9)
Opgenomen vermogen	kW	0,745 (0,18 - 1,55)	0,97 (0,22 - 1,8)	1,49 (0,35 - 2,3)	1,76 (0,4 - 2,5)
COP / SCOP		3,76 / 4,0	3,76 / 4,0	3,72 / 4,0	3,77 / 4,0
Energieklasse (ErP)		A+	A+	A+	A+
Jaarlijks energie verbruik	kWh	659	945	1492	2024
Nominale stroomsterkte	A	3,43	4,39	6,69	8
Afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Afmeting binnenunit (bx dx h)	mm	821x200x283	884x205x298	1003x222x310	1109x250x331
Gewicht binnenunit	kg	9,5	10,5	14	16,5
Geluidsdruk niveau (h/m/l)	dB(A)	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
Luchthoeveelheid (h/m/l)	m <sup>3</sup> /h	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/430	1090/930/670/560
Afmeting buitenunit (bx dx h)	mm	830x540x325	830x540x325	890x372x599	960x396x700
Gewicht buitenunit	kg	29	30	40	43,5
Geluidsdruk niveau	dB(A)	52	53	55	59
Luchthoeveelheid	m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Koudemiddelvulling	kg/tCO <sub>2</sub> eq	0,52 / 0,351	0,78 / 0,526	0,93 / 0,628	1,05 / 0,709
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+5/8
Maximale leidinglengte	mtr	20	20	25	25
Maximaal hoogteverschil	mtr	10	10	10	10
Voedingskabel (buitenunit)	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Bedrijfslimieten koelen	°C	tussen -15°C-46°C	tussen -15°C-46°C	tussen -15°C-46°C	tussen -15°C-46°C
Bedrijfslimieten verwarmen	°C	tussen -15°C-34°C	tussen -15°C-34°C	tussen -15°C-34°C	tussen -15°C-34°C
<b>Binnenunit</b>					
Artikelnummer		1123230	1123231	1123232	1123233
<b>Buitenunit</b>					
Artikelnummer		1123234	1123235	1123236	1123237
<b>Kortingsgroep units</b>					
		C	C	C	C
<b>Accessoires:</b>					
<b>Set koelleidingen, lengte 5 m</b>					
Artikelnummer		1750500	1750500	1750515	1750600
<b>Set koelleidingen, lengte 10 m</b>					
Artikelnummer		1750505	1750505	1750520	1750605
<b>Set koelleidingen, lengte 15 m</b>					
Artikelnummer		1750510	1750510	1750525	1750610
<b>Set koelleidingen, lengte 20 m</b>					
Artikelnummer		1750513	1750513	1750526	1750615
<b>Muurconsole t.b.v. buitenunit</b>					
Artikelnummer		1740500	1740500	1740500	1740500
<b>Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit</b>					
Artikelnummer		9041205	9041205	9041205	9041205
<b>Condenspompset (los geleverd)</b>					
Artikelnummer		9011237	9011237	9011237	9011237
<b>WiFi voor IOS of Android</b>					
Artikelnummer		1123409	1123409	1123409	1123409
<b>Inbedrijfstellen (*)</b>					
Artikelnummer		3000031	3000031	3000031	3000031
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent  
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent  
 Geluidsdruk niveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m<sup>3</sup> en een nagaltijd van 0,5 s conform Eurovent  
 Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746  
 Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.  
 (\*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.  
 De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroombalk 5x1mm<sup>2</sup> (9010794)  
 Inbedrijfstellen (conform de BRL100) is een netto prijs

