

STANDAARD LEVERING

- DC inverter compressor
- Winterregeling voor bedrijf tot -15°C
- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator instelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- 360° "Roundflow" uitblaaspaneel
- Eenvoudig uitneembaar reinigbaar luchtfilter
- Laag geluidsniveau
- Condensliffpomp (tot 750mm)
- Koudemiddelvulling R32 (t/m 8 mtr leidingwerk)



600 x 600 unit



840 x 840 unit



TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

| Set omschrijving | | WAC-35C-R32 | WAC-53C-R32 | WAC-53-R32 | WAC-71-R32 | WAC-105 | WAC-140 |
|--|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Type binnen unit | | CASK-12C | CASK-18C | CASK-18 | CASK-24 | CASK-36 | CASK-48 |
| Type buiten unit | | SKOV-12 | SKOV-18 | SKOV-18 | SKOV-24 | SKUOV-36T | SKUOV-48T |
| Koelvermogen | kW | 3,5 (0,703 - 4,22) | 5,2 (1,054 - 6,327) | 5,3 (1,054 - 6,327) | 7,0 (1,406 - 8,44) | 10,5 (2,11 - 12,654) | 14,0 (2,82 - 16,872) |
| Opgenomen vermogen | kW | 1,066 | 1,599 | 1,599 | 2 | 3,1 | 4,2 |
| EER / SEER | | 3,28 / 6,1 | 3,31 / 6,1 | 3,31 / 6,1 | 3,5 / 6,1 | 3,39 / 6,1 | 3,35 / 5,6 |
| Energieklasse (ErP) | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
| Jaarlijks energie verbruik | kWh | 183 | 278 | 391 | 600 | 832 | 832 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 3,5 (0,762 - 4,57) | 5,6 (1,172 - 7,03) | 5,6 (1,172 - 7,03) | 7,8 (1,552 - 9,315) | 11,7 (2,343 - 14,06) | 15,6 (3,105 - 18,16) |
| Opgenomen vermogen | kW | 1,1 | 1,53 | 1,55 | 2,1 | 3,15 | 4,25 |
| COP / SCOP | | 3,73 / 4,0 | 3,61 / 4,0 | 3,61 / 4,0 | 3,72 / 4,0 | 3,72 / 4,0 | 3,67 / 3,8 |
| Energieklasse (ErP) | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Jaarlijks energie verbruik | kWh | 1141 | 1626 | 2154 | 3562 | 3960 | 3960 |
| Nominale stroomsterkte | A | 4,78 | 6,95 | 6,95 | 9,13 | 5,68 | 7,66 |
| Afzekerwaarde | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Afmeting binnenunit (bxdxh) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x225 | 840x840x225 | 840x840x300 | 840x840x300 |
| Gewicht binnenunit | kg | 19 | 19 | 32 | 45 | 50 | 52 |
| Geluidsdruk niveau (ln/m/l) | dB(A) | 39/33/30/26 | 41/35/32/29 | 41/35/32/29 | 37/32 | 39/34 | 42/37 |
| Luchthoeveelheid (h) | m3/h | 700 | 750 | 980 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Afmeting buitenunit (bxdxh) | mm | 762x257x540 | 890x340x700 | 890x340x700 | 1048x340x950 | 1048x340x950 | 1348x340x950 |
| Gewicht buitenunit | kg | 30 | 49 | 49 | 62 | 75 | 114 |
| Geluidsdruk niveau | dB(A) | 49 | 51 | 51 | 55 | 58 | 60 |
| Luchthoeveelheid | m3/h | - | - | - | - | - | - |
| Aansluitspanning | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Type koudemiddel | | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A |
| Koudemiddelvulling | kg/tCO2eq | 1,8 / 1,215 | 1,35 / 0,911 | 1,35 / 0,911 | 1,5 / 1,012 | 3,8 / 7,934 | 4,6 / 9,605 |
| Koelleiding diameters | Inch | 1/4+3/8 | 1/4+1/2 | 1/4+5/8 | 1/4+5/8 | 3/8+5/8 | 3/8+5/8 |
| Maximale leidinglengte | mtr | 30 | 30 | 30 | 50 | 65 | 65 |
| Maximaal hoogteverschil | mtr | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Voedingskabel (buitenunit) | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Communicatiekabel | mm2 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 | 5 x 1,0 |
| Bedrijfslimieten koelen | °C | tussen -15°C-50°C | tussen -15°C-50°C | tussen -15°C-50°C | tussen -15°C-50°C | tussen -15°C-50°C | tussen -15°C-50°C |
| Bedrijfslimieten verwarmen | °C | tussen -15°C-24°C | tussen -15°C-24°C | tussen -15°C-24°C | tussen -15°C-24°C | tussen -15°C-24°C | tussen -15°C-24°C |
| Prijs binnenunit | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1123410 | 1123411 | 1123412 | 1123413 | 1123414 | 1123415 |
| Prijs buitenunit | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1123416 | 1123417 | 1123417 | 1123418 | 1123419 | 1123420 |
| Setprijs | | - | - | - | - | - | - |
| Kortingsgroep units | | C | C | C | C | C | C |
| Accessoires: | | | | | | | |
| Set koelleidingen, lengte 5 m | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750500 | 1750515 | 1750600 | 1750600 | 1750530 | 1750530 |
| Set koelleidingen, lengte 10 m | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750505 | 1750520 | 1750605 | 1750605 | 1750535 | 1750535 |
| Set koelleidingen, lengte 15 m | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750510 | 1750525 | 1750610 | 1750610 | 1750540 | 1750540 |
| Set koelleidingen, lengte 20 m | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1750513 | 1750526 | 1750615 | 1750615 | 1750541 | 1750541 |
| Muurconsole t.b.v. buitenunit | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1740500 | 1740500 | 1740500 | 1740500 | 1740500 | 1740500 |
| Set opstellingsbalkjes t.b.v. buitenunit | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 9041205 | 9041205 | 9041205 | 9041205 | 9041205 | 9041205 |
| Condenspompset (los geleverd) | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 9011233 | 9011233 | 9011233 | 9011233 | 9011233 | 9011233 |
| Bedrade wandbediening | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 1123421 | 1123421 | 1123421 | 1123421 | 1123421 | 1123421 |
| Inbedrijfstellen (*) | | - | - | - | - | - | - |
| Artikelnummer | | 3000031 | 3000031 | 3000031 | 3000031 | 3000031 | 3000031 |
| Kortingsgroep accessoires | | X | X | X | X | X | X |

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 35°C conform Eurovent
 Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binnenunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buitenunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau binnenunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m3 en een nagaltijd van 0,5 s conform Eurovent
 Geluidsdruk niveau buitenunit gemeten op een afstand van 1 meter onder vrijveld condities conform ISO3746

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel 5x1mm2 (9010794)

(*) LET OP: de prijs voor het inbedrijfstellen is netto excl. B.T.W.

De modellen WAC-105 en WAC-140 komen in de loop van 2019 beschikbaar met koudemiddel R32.

