

STANDAARD LEVERING

- Infrarood afstandsbediening
- Ventilator regelbaar in 3 toerentallen
- Warmtepomp uitvoering (koelen of verwarmen)
- Laag geluidsniveau
- Geschikt voor koudemiddel R32



TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Systeem omschrijving		FJS-WAW-07-R32	FJS-WAW-09-R32	FJS-WAW-12-R32	FJS-WAW-18-R32	FJS-WAW-24-R32
Type binneneunit		SKIV-07	SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24
Koelvermogen	kW	2,1	2,6	3,5	5,27	6,45
Opgenomen vermogen	kW	0,007	0,007	0,011	0,016	0,02
Verwarmingsvermogen	kW	2,3	2,8	3,65	5,5	6,6
Opgenomen vermogen	kW	0,007	0,007	0,011	0,016	0,02
Nominale stroomsterkte	A	0,03	0,03	0,05	0,07	0,09
Afmeting (bxdxh)	mm	792x279x195	792x279x195	850x291x203	972x302x224	1081x327x248
Gewicht	kg	9	9	10	13	16
Geluidsrukniveau	dB(A)	38/34/21/19	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
Luchthoeveelheid	m ³ /h	520/440/230/150	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/480	1090/930/670/560
Aansluitspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32
Koelleiding diameters	Inch	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+3/8	1/4+1/2	1/4+5/8
Communicatiekabel	mm ²	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0	5 x 1,0
Unit						
Artikelnummer		1123209	1123210	1123211	1123212	1123213
Kortingsgroep units		C	C	C	C	C
Accessoires:						
Set koelleidingen, lengte 5 m						
Artikelnummer		1750500	1750500	1750500	1750515	1750600
Set koelleidingen, lengte 10 m						
Artikelnummer		1750505	1750505	1750505	1760520	1760605
Set koelleidingen, lengte 15 m						
Artikelnummer		1750510	1750510	1750510	1750525	1750610
Set koelleidingen, lengte 20 m						
Artikelnummer		1750513	1750513	1750513	1750526	1750615
Condenspomp (los geleverd)						
Artikelnummer		9011237	9011237	9011237	9011237	9011237
Kortingsgroep accessoires		X	X	X	X	X

Koelvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 27°C (DB)/19°C (NB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 35°C conform Eurovent

Verwarmingsvermogen bij een luchtintrede temperatuur binneneunit van 20°C (DB) en een luchtintrede temperatuur buiteneunit van 7°C (DB)/6°C (NB) conform Eurovent

Geluidsrukniveau binneneunit gemeten in een ruimte met een inhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0,5 s conform Eurovent

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

De koelleidingset wordt geleverd inclusief stuurstroomkabel 5x1mm² (9010794)